


Sicherheitsschalter Baureihe SRF

Typbezeichnung **SRF-0**

Artikelnummer **6075687078**



Schaltabstand (Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG.)

		min.	typ.	max.
Bemessungsschaltabstand	S_n		13 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Ein	S_{ao}	10 mm		
Hysterese	H		2 mm	
Gesicherter Schaltabstand – Aus	S_{ar}			25 mm

Elektrische Daten

Transponderfrequenz		125 kHz
Wiederholgenauigkeit	R	$0,1 \times S_n$

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA 66 + PA6, rot
Befestigung	2 Durchgangslöcher Ø 4,5 (für M4 Schrauben)
Schocken und Schwingen	gemäß EN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Maximale Luftfeuchte	93 % bei 40 °C ohne Betauung
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m NHN
Schutzart	IP69
Schutzklasse nach EN IEC 61558	III

Zulassungen Nur in Verbindung mit SRF der BERNSTEIN AG
TÜV Nord, cCSAus