

**Standardgehäuse**  
Baureihe CT (Polycarbonat)

Typbezeichnung <b>CT-891 Polycarbonat</b>	Artikelnummer <b>289000000</b>
<p>Deckel</p> <p>Unterteil</p>	<p>* kleineres Maß in Höhe Auflagefläche der Montageplatte</p>

**Standardausführung**

Lieferumfang:
Gehäuseunterteil
Gehäusedeckel
Schnellverschluss (Kombi-Kreuzschlitz) lose beigelegt
Farbton RAL 7035 (lichtgrau)
Deckeldichtung PUR (Polyurethan)
Innenliegende Befestigungsdomme für selbstformende Schrauben (Schrauben liegen bei)
Einzelverpackung in Folie


**Maximal mögliche Gewindegahl (Angaben bei gleichem Durchmesser, nicht gemischt!)**

ISO M	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Seite A/B	34	14	10	6	4	0	0	0
Seite C/D	21	13	5	4	2	0	0	0

**Eigenschaftstabelle CT-891**

Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
<b>Allgemeine Angaben:</b>			
Gewicht	1155 g		
Außenmaße	300 x 230 x 110		
Schutzgrade			
IP-Code	IP 66	EN 60529	
IK-Code	IK 07	IEC 62262	
Werkstoffe			
Gehäuse	Polycarbonat (PC)		lichtgrau
Schnellverschluss	1.4303		DIN EN 10088-3
Schrauben	A2 - 70		DIN EN ISO 3506-1
Dichtung	PUR (Polyurethan)		Farbe: schwarzgrau 2K-Polyurethan-Schaumdichtung
Toxisches Verhalten	Halogenfrei		
<b>Thermische Eigenschaften:</b>			
Brandverhalten			
Entflammbarkeit	V-2	UL 94	Inhaltlich gleich der EC60695-11-10 und IEC60695-11-20
Glühdrahtprüfung	960°C ; 2 mm	IEC 60695-2-12	
Glühdrahtprüfung	900°C ; 1mm	IEC 60695-2-12	
Glühdrahtprüfung			
Temperaturbereich			
Gehäuse ohne Dichtung	-40 °C bis +120 °C		
PUR-Dichtung	-40 °C bis +100 °C		
Temperaturindex Gehäusematerial			
RTI (Zugfestigkeit)	80 °C	UL 746 B	
RTI (Schlagfestigkeit)	80 °C	UL 746 B	
RTI (Durchschlagfestigkeit)	80 °C	UL 746 B	
Umgebungstemperatur laut DIN EN 62208			
Innenraumaufstellung	-5 °C bis +40 °C	DIN EN 62208	im Mittel über 24h +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit laut DIN EN 62208			
Innenraumaufstellung	max. 50% bei -40 °C	DIN EN 62208	bei niedrigen Temperaturen auch höher (z.B. 90% bei +20 °C)
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C		
Gehäusespezifischer Wärmeleitwert	1,5 K/W		unter Berücksichtigung der effektiven Verlustleistung

**Eigenschaftstabelle CT-891**

Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>			
Drehmomente			
Schnellverschluss	1/4 Umdrehung		
Befestigung von Zubehör	1,0 Nm		z.B. Tragschienen, Montageplatten
Sonstige Befestigung	1,0 Nm		Schraubkanal, Aussenbefestigungslaschen
Max. Einbaugewicht	3,4 kg		
<b>Elektrische Eigenschaften:</b>			
Schutzklasse	II	EN 61140 / VDE 0140-1	 Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
Bemessungsspannung	max. 1000V		maximale Auslegung
Oberflächenwiderstand	10 <sup>15</sup> Ohm	IEC 60093	
Durchschlagfestigkeit	33 kv/mm	IEC 60243-1	
<b>Weitere Angaben:</b>			
Allgemeintoleranz	mH	ISO 2768	
Produktnorm	Ja	DIN EN 62208	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Zulassungen			
c UL us	Ja	UL508A / C22,2	Typ 1, 4, 4x indoor
Konformitäten			
RoHs	Ja	Richtlinie 2011/65/EU	
CE-Kennzeichnung	Ja	EG-Nr. 765/2008	
Niederspannungsrichtlinie-Nr.:	2014/35/EU		

**Weitere Ausführungen / Zubehör**

Nachfolgende Angaben sind **kein** Standard. Zulassungen, Konformitäten und Schutzklassen dieser Varianten auf Nachfrage.

<b>Weitere Ausführungen CT-891</b>	
Beschreibung der Veränderung gegenüber der Standardausführung	Artikelnummer
PC, mit Schraubverschluss	2890001000

<b>Mögliches Zubehör / als Einzelteil bzw. als Montageset</b>	
Beschreibung der Veränderung gegenüber der Standardausführung	Artikelnummer
Montageplatte	9512019000
Tragschiene TS 15	-
Tragschiene TS 32	9821010000
Tragschiene TS 35	9822013000
Erdungsschiene (befestigt auf mittleren Nocken C/D)	9810012000
Außenbefestigungslaschen	9802002000
Außengelenk (mechanische Gehäusebearbeitung erforderlich)	9802025000
Innengelenk (flexibel)	9801082000
Montagebuchsen mit 4 Schrauben M3x8	9800025000

<b>Optionale Dichtungen</b>			
Angabe	Wert	nach Norm	Bemerkung
<b>Thermische Eigenschaften:</b>			
CR-Dichtung	-30 °C bis +80 °C		IP65
Silikon-Schaumdichtung	-60 °C bis +130 °C		auf Anfrage
Silikon-Volldichtung	-60 °C bis +200 °C		auf Anfrage
EPDM-Dichtung	-35 °C bis +100 °C		auf Anfrage
HF-Dichtung	-55 °C bis +125 °C		auf Anfrage