


BE-R30-G5-K-BS-DIF Ringlight




- Vysoká intenzita osv. tlení díky nejmodernějším výkonným diodám LED
- Velmi kompaktní konstrukce
- Vysoká životnost díky inteligentnímu systému řízení teploty
- Homogenní osv. tlení
- Stupeň krytí IP 67
- Robustní kovový kryt



Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.



TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Velikost	+20°C, 24V DC Ø 30 mm, Ø 69 mm (Průměr) 20 mm (Výška)
Tvar	Kruhová svítidla
Speciální funkce	Nejmodernější výkonné diody LED
Barva svítidla	Bílé, Difúzní, 6000 K
Výzbovací úhel FWHM	80°
Intenzita osvětlení	10.9 klx (0.1 m), 3.5 klx (0.2 m), 1.6 klx (0.3 m)
Provozní napětí	24 V DC (třída napájení 2)
Výkon	4,6 W (24 V DC)
Odolnost v číselném / vibračním	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Teplota okolí, provoz	0 ... +40 °C
Izolační napětí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
Třída ochrany	III, připojení k bezpečnému malému napětí
Riziková skupina (DIN EN 62471)	Volná skupina
Materiál pouzdra	Hliník Černá Eloxováno
Materiál	PUR (Kabel) PMMA, difúzní (Ochranná optika)
Připojení	Kabel, 0,3 m, with connector, M12, 3-pólový
Připojovací kabel	VK ...