


OGLP 120 G3-T3

Barrera óptica en L




- IO-Link
- 4 operating modes as IO-link parameter
- On-/off delay as IO-link parameter
- Diagnose via (by means of) IO-link
- Carcasa metálica
- Electrónica integrada
- Sensibilidad ajustable
- Alta frecuencia de conmutación
- Luz on / oscuridad on
- LED anular brillante
- Elevado grado de protección
- 5 años de garantía



Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.



TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Principio de funcionamiento		Óptico
Evaluación		digital
Tamaño		150 x 150 x 12 mm (dimensiones de la carcasa)
Diseño		ángulo
Longitud de la patilla dentro		120/120 mm
Luz emitida		Infrarrojo, 860 nm, clocked
Tensión de alimentación		10 ... 30 V DC (suministro clase 2)
Corriente en vacío		< 30 mA
Distancia de trabajo		158 mm (optical axis)
Resolución		Ø 2,0 mm (min. Ø 0,4 mm)
Ajuste de sensibilidad		potenciómetro
Salida de conmutación		push pull, 100 mA, NO/NC, Conmutable
Interface		IO-Link, V1.1, COM2 (38,4kBd), Smart Sensor Profile
Caída de tensión		< 1,0 V
Frecuencia de conmutación		200 Hz, (< 8000 Hz)
Reproductibilidad		0,03 mm
Temperatura ambiente, operación		-25 ... +60 °C
Inmune a la luz ambiental		25 kLx
Resistencia Tensión de aislamiento		500 V
Técnica de protección		IP 67
Grado de protección		III, funcionamiento en bajo voltaje
material de la carcasa		Zincado extruído powder-coated
Material		Mineral glass (Óptica)

OGLP 120 G3-T3

Barrera óptica en L



TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Conexión		Conector, M8, 3-polos
Cable de conexión		TK ...