



DCCK 30 M 15 NOLK

Detector de proximidad inductivo


- Cable extraflexible
- Amplificador integrado
- Protección contra cortocircuito
- Supresión de primer pulso en la conexión
- LED



Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.



TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Principio de funcionamiento	Inductivo
Evaluación	digital
Tamaño	M30 x 1,5 (Rosca)
Diseño	Rosca
Fijación	No enrasado
Distancia de trabajo	15 mm
Placa de medición estándar	45 x 45 x 1 mm
Tensión de alimentación	10 ... 30 V DC
Corriente en vacío	< 10 mA
Salida de conmutación	npn, 200 mA, NC
Histéresis en la conmutación	< 15 %
Indicación LED	sí
Resistencia a impactos y vibración	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Caída de tensión	< 2,4 V
Frecuencia de conmutación	300 Hz
Temperatura ambiente, operación	-25 ... +70 °C
Resistencia Tensión de aislamiento	500 V
Técnica de protección	IP 67
material de la carcasa	Latón niquelado
Material	PVC (Cable)
Conexión	Cable, 2,0 m