


BEK-A200-G1T-K-BS

Barlight


- Mimořádně vysoká intenzita osvětlení díky nejmodernějším diodám High-Power LED
- Integrovaná regulace výkonu s vysokou účinností
- Sledování teploty s inteligentním automatickým vypnutím
- Homogenní světelné pole pomocí speciální optiky s LED
- Vysoký stupeň krytí
- Samostatné vstupy pro spouštěcí signál a polaritu
- Robustní kovový kryt
- Univerzální možnosti montáže
- Ochranné, čelní sklo odolné proti poškrábání
- Příčky a proudové optiky na objednávku



Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.



TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Tvar	Lištová sv. tla
Osv. tlená oblast	23 x 196 mm
Speciální funkce	Integrovaná regulace výkonu
Barva sv. tla	Červené, 625 nm
Vyzařovací úhel FWHM	30°
Intenzita osv. tlení	90.0 klx (0.1 m), 43.0 klx (0.2 m), 13.5 klx (0.5 m)
Provozní nap. tí	18 ... 30 V DC (t. ída napájení 2)
Vstup Trigger nízká úroveň	0 ... < 2,8 V
Vstup Trigger vysoká úroveň	> 3,3 ... 30 V
Výkon	20,5 W (24 V DC)
Ochrana proti přepólování	Ano
Displej / indikace	LED: zelená - indikace provozu
Teplota okolí, provoz	0 ... +40 °C
Stupeň krytí	IP 67
T. ída ochrany	III, p. ípojení k bezpečnému malému nap. tí
Riziková skupina (DIN EN 62471)	Volná skupina
Materiál pouzdra	Hliník Černá Eloxováno
Materiál	PMMA, povrchová úprava odolná proti poškrábání (Ochranné, čelní sklo)
P. ípojení	Kabel, 0,3 m, + konektor M12, 4-pólový
Hmotnost	700 g
P. ípojovací kabel	VK ...