



Verbindungsleitung, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, RJ45



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-RJ45SS8.002-1-IE-RJ45SS8.002/S510GN
Artikel-Nr.	8068573
Länge	1m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	IE-RJ45SS8-m-IE-RJ45SS8_S510.stp
EAN	4047106154981
Bezeichnungsschildträger	2 Stück

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Stecker, axial, RJ45	Stecker, axial, RJ45
Polzahl	8	8
Pin-Belegung	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN
Belegung	T568B	T568B
Bemessungsspannung	50V	50V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1A	1A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Übertragungseigenschaften	Cat5e	Cat5e
Umgebungstemperatur	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff	Kunststoff
Material Griffkörper	Kunststoff, TPE, BK	Kunststoff, TPE, BK
Schirmung	mit Schirmung	mit Schirmung
Material Schirmgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Normen	IEC 60603-7-5	IEC 60603-7-5
Schutzart (montiert)	IP20	IP20
Mechanische Lebensdauer	>1000 Steckzyklen	>1000 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1	1

Leitung		Cat5e, PVC, S510
Hochwertiges, geschirmtes SF/UTP-Kabel, spezifiziert bis 200MHz, mit PVC-Außenmantel zur sicheren Datenübertragung in der Dateninfrastruktur und Büroebene. Das VDE-geprüfte Cat5e Kabel (nach EN50288 und IEC 61156) erfüllt höchste Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Universalität und Performance. Durch die möglichen Biegeradien ist das flexible AWG26/7-Kabel bestens für den Einsatz in der strukturierten Verkabelung nach ISO/IEC 11801 sowie EN 50173 in Gebäuden, Serverschränken und Schaltschränken geeignet. Ideale Lösung für alle Anwendungen in der Klasse D, nach IEEE802.3ab, VoIP und PoE. Die Leitung ist in den Farben Grau, Gelb, Blau, Rot und Grün verfügbar. Schwarz auf Anfrage.		
Außendurchmesser Mantel		5,50 mm
Material Leitungsmantel		PVC
Mantelfarbe		türkisgrün, ähnlich RAL6016
Aderquerschnitt		4 x 2 x AWG26
Material Aderisolierung		PE
Aderfarben		WH/BU,BU ; WH/OG,OG ; WH/GN,GN ; WH/BN,BN
Litzenaufbau		7 x 0,16 mm
Biegeradius (fest)		5 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (fest)		-20°C...+60°C
Schirmung		Ja
Übertragungseigenschaften		Cat5e
Besondere Eigenschaften		RoHs-konform, hohe Flexibilität, VDE-geprüft
Klassifikationen		
eCl@ss 7.0		27060308
eCl@ss 8.0		27060308
eCl@ss 9.0		27060308
ETIM 5.0		EC002599
ETIM 6.0		EC002599
Zubehör		Web-Link
Entriegelungsclips für RJ45		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/entriegelungsclips-fuer-rj45