



延长电缆，阀连接器，BI



- 1 — BN  
2 — BU  
⊕ — GN/YE



| 产品信息         |                       |
|--------------|-----------------------|
| 物料描述         | VBI21-230.0-2/S370    |
| 物料编号         | 8050766               |
| 长度           | 2m                    |
| 海关关税编码       | 85444290              |
| Step-文件      | VBI21.stp             |
| EAN          | 4047106010768         |
| 技术参数         |                       |
| 连接头          | 母头, 弯型, BI阀           |
| 针脚数          | 2+PE                  |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE  |
| 额定电压         | 230V <sub>AC/DC</sub> |
| 电流负荷 ( 40° ) | 10A                   |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>8</sup> Ω    |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C         |
| 触点材料         | 合金, 磷青铜, 镀银           |
| 触头载体材料       | 塑料, PA, 黑色            |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色           |
| 密封(母头)材料     | 塑料, TPU               |
| 保护电路         | 不带抑制电路                |
| 固定螺丝         | 合金, 铜锌, 镀镍            |
| 防护类型         | BI                    |
| 标准           | DIN EN 175301-803     |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68      |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数             |
| 污染等级         | 3                     |

电缆PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。具有化学品、水解和微生物抗性。最小弯曲半径达到10xD  
非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( (UL10493/20549; cULus)  
要求。屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径       | 5,7 +/- 0,2 mm                                                                      |
| 电缆护套材料   | PUR                                                                                 |
| 外被颜色     | 黑，类似于 RAL9005                                                                       |
| 线芯横截面积   | 3 x 0.75 mm²                                                                        |
| 电缆绝缘材料   | PP                                                                                  |
| 线芯颜色     | 棕，蓝，绿黄                                                                              |
| 导体结构     | 42 x 0，15 mm                                                                        |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                                                            |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                                                           |
| 环境温度（重复） | -30°C...+90°C                                                                       |
| 环境温度（固定） | -40°C...+90°C                                                                       |
| 环境温度（拖链） | -25°C...+60°C                                                                       |
| 拖链应用     | 200万次                                                                               |
| 无卤素      | 是                                                                                   |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                                                              |
| 特性       | 阻燃，耐海水，可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油 |

|            |          |
|------------|----------|
| 分类         |          |
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 附件                               |  |
| 标签, 阀连接器                         |  |
| https://www.escha.net/cn/8047109 |  |
| 固定螺丝                             |  |
| https://www.escha.net/cn/8060907 |  |