




Chassisdeel, M12



Produktinformatie

Artikelomschrijving	AL-FHM12SUA8-0,5/M16
Artikel-Nr.	8071799
BTW tarief nr.	85444290
Verpakkingseenheid	5
Step File	AL-FHM12SUA8-m_M16.stp
EAN	4047106169701
Vervanging voor	8028080

Technische gegevens

Connector	male, recht, M12
Aantal polen	8
Pin bezetting	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Codering	A
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	2A
Isolatieweerstand	≥10 ⁸ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA GF, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Materiaal externe afdichting	NBR
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Sleutelmaat bevestigingsmoer	A/F19
Aderlengte	0,50m
Aderkleuren	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	8 x 0.25 mm²
Materiaal aderisolatie	PVC
Schroefdraad	M16x1.5

Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Aderdoorsnede	8 x 0.25 mm ²
Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061