




Cordon, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, RJ45, blindé



Infos produits

Désignation	IE-RJ45SS4.003-2/S2171
Réf.	8062329
Longueur	2m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	IE-RJ45SS4_003.stp
EAN	4047106148683

Données techniques

Connecteur	mâle, droit, RJ45
Nbre de pôles	4
Brochage	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
Brochage	Industrial
Tension d'évaluation	50V
Courant admissible par pin par 40°C	1A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Caractéristique de transmission	Cat5e
Température ambiante	-40°C...+70°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA UL94-V0, transparent
Matériau surmoulage	plastique, TPE, BL
Matériau blindage	métal, CuZn, nickelé
Blindage	avec blindage
Norme	IEC 60603-7-5
Classe de protection (monté)	IP20
Durée de vie mécanique	>750 cycles
Confection terminale	sortie fil
Taux de salissures	1

Données techniques supplémentaires UL

Tension d'évaluation	50V _{AC/DC}
Courant nominal	1,0A

Câble

Cat5e, PUR, UL, S2171, PROFINET

Ligne PUR blindée pour la transmission des données sécurisée et adaptée à l'industrie en technique d'automatisation et de bus de terrain. Le câble a été contrôlé CMX et aux spécifications selon Cat5e (caractéristique électr. à l'appui de EN50288-2-1). Les matériaux et la conception permettent les sollicitations mécaniques plus importantes (frottement, flexions, secousses, etc.) du câble. L'utilisation dans les chaînes porte-câbles avec jusqu'à 3 millions de cycles de flexion est possible sans risque.

Diamètre extérieur gaine	6,50 mm
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine	GN, similaire RAL6018
Diamètre de fil	1 x 4 x AWG22, star quad
Matériau isolation des brins	FRNC
Couleur de fil	YE/OG ; WH/BU
Composition des brins	7 x 0,25 mm
Rayon de courbure (fixe)	4 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	8 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-30°C...+70°C
Plage de température fixe	-40°C...+75°C
Fait pour les chaînes porte-câbles	3 Mio. bending cycles
Sans halogène	oui
Caractéristique de transmission	Cat5e
Tension nominale câble	600V UL rating
Caractéristique spécifiques	résistant aux flammes, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, sans halogène, résistant à l'huile, bonne flexibilité, résistant aux microbes, UN ECER118, PROFINET Type C

Classification

eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

Accessoire

Clip de fixation pour RJ45

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=807>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>