




Aangeboden kabel, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, RJ45, afgeschermd



Productinformatie

Artikelomschrijving	IE-RJ45SS4.003-2/S2171
Artikel-Nr.	8062329
Lengte	2m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	IE-RJ45SS4_003.stp
EAN	4047106148683

Technische gegevens

Connector	male, recht, RJ45
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
Bezetting	Industrieel
Nominale spanning	50V
Stroombelasting (bij 40°C)	1A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Transmissie eigenschappen	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-40°C...+70°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, transparant
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPE, BK
Materiaal behuizing afscherming	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afscherming voor	met Afscherming voor
Normen	IEC 60603-7-5
Afdichting (aangesloten)	IP20
Mechanische levensduur	>750 steekcycli
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	1

Uitgebreide technische data UL

Nominale spanning	50V _{AC/DC}
Nominale stroom	1,0A

Kabel

Cat5e, PUR, UL, S2171, PROFINET

Afgeschermd PUR-kabel voor een veilige en industriestandaard datatransmissie in de automatisering- en veldbustechnologie. De kabel is CMX geïmporteerd en voldoet aan de eisen volgens de CAT 5e (elekt. eigenschappen in overeenstemming met EN5028-2-1). Door materialen en constructief ontwerp is een verhoogde mechanische belasting (slijtage, buigingen, trillingen enz.) van de kabel geen probleem. Het gebruik in kabelrupsen tot maximaal 3 miljoen buigcycli is zonder risico's mogelijk.

Buitendiameter mantel	6,50 mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	GN, zoals RAL6018
Aderdoorsnede	1 x 4 x AWG22, star quad
Materiaal aderisolatie	FRNC
Aderkleuren	YE/OG ; WH/BU
Aderopbouw	7 x 0.25 mm
Buigradius (vast)	4 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	8 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-30°C...+70°C
Temperatuurbereik (vast)	-40°C...+75°C
Kabelrups applicatie	3 Mio. buigcycli
Halogeen vrij	Ja
Transmissie eigenschappen	Cat5e
Nominale spanning kabel	600V UL rating
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, Kabelrups toepasbaar, halogeen vrij, olie bestendig, Hoge flexibiliteit, microben bestendig, UN ECER118, PROFINET Type C

Classificaties

eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

Accessoires

Ontgrendelingsclip voor RJ45

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=807>

Kabelstripper gereedschap

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Kabelstripper gereedschap

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>