



Connettore da cablare, M12, Contatto con morsetto a vite




Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WWASCE5K
Codice articolo	8063396
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WWASCE5K.stp
EAN	4047106149154

Dati tecnici

Connettore	maschio, angolato, M12
Numero di pin	5
Codifica	A
Tensione nominale	125V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PBT/PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Stainless steel, V4A
Sezione della connessione	max. 0,75 mm²
Diam cavo ammessa	4...6 mm
Tipologia di connessione	Contatto morsetto a vite
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale



Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635