


Cordon, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, blindé



Infos produits

Désignation	IE-W0RJ45SS8.005-5/S3400
Réf.	8080356
Longueur	5m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	IE-W0RJ45SS8-m.stp
EAN	4047106231576

Données techniques

Connecteur	mâle, coudé, RJ45, 0°
Nbre de pôles	4
Brochage	1 WHOG, 2 OG, 3 WHBU, 6 BU
Tension d'évaluation	50V
Courant admissible par pin par 40°C	1A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Caractéristique de transmission	Cat5e
Température ambiante	-40°C...+70°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA UL94-V0, transparent
Matériau surmoulage	plastique, TPE, BL
Matériau blindage	métal, CuZn, nickelé
Blindage	avec blindage
Norme	IEC 60603-7-5
Classe de protection (monté)	IP20
Durée de vie mécanique	>750 cycles
Confection terminale	sortie fil
Taux de salissures	1

Câble

Cat5e, PUR, UL, S3400

Ligne Ethernet blindée en PUR pour la transmission des données sécurisée et adaptée à l'industrie en technique d'automatisation et de bus de terrain. Les spécifications de temps réel sur la base de IEC61158 sont réalisables. Le câble est conforme UL-Style 20963 (80°C / 30 V) et aux spécifications selon Cat5 (caractéristique électr. à l'appui de EN50288-2-2). Les matériaux et la conception permettent les sollicitations mécaniques (frottement, flexions, secousses, etc.) du câble. Utilisation possible dans les équipements à chaînes porte-câbles / en cas de torsion. Haute résistance à la traction grâce aux câbles Kevlar.

Diamètre extérieur gaine	4,80 mm
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine	GN, similaire RAL6018
Diamètre de fil	1 x 4 x AWG26, star quad
Matériau isolation des brins	PP
Couleur de fil	WHBU/BU, WHOG/OG
Composition des brins	19 x 0,10 mm
Rayon de courbure (fixe)	4 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	7,5 x Ø-câble
Plage de température fixe	-40°C...+80°C
Caractéristique de transmission	Cat5
Tension nominale câble	30 V UL rating
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, sans halogène, résistant à l'huile, bonne flexibilité, résistant aux microbes

Classification

eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

Accessoire

Clip de fixation pour RJ45

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=807>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>