



Rozdzielacz Y, M12, M8 - M8, S89



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	FSM4-2SKP3/S89
Nr. artykułu	8013058
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	FSM4-2SKP3_S89.stp
EAN	4047106077334

	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M12	Gniazdo, M8	Gniazdo, M8
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Napięcie znamionowe	60V	60V	60V
Kodowanie	A		
Ilość pinów	4	3	3
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A	4A	4A

Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Normy	IEC 61076-2-101/-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Akcesoria

Zestaw mocujący, S89

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8036078/Mounting-set-S89-black>