


Anschlussleitung, Automation Line, Ø8mm snap









| Produktinformationen | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Artikelbezeichnung | AL-WKP4.5-10/P00 | |
| Artikel-Nr. | 8050008 | |
| Länge | 10m | |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 | |
| Step-Datei | AL-WKP4_5.stp | |
| EAN | 4047106009465 | |
| Technische Daten | | |
| Steckverbinder | Buchse, gewinkelt, Ø8mm snap | |
| Polzahl | 5 | |
| Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY | |
| Bemessungsspannung | 30V | |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 3A | |
| Isolationswiderstand | ≥10°Ω | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5mΩ | |
| Umgebungstemperatur | -30°C+90°C | |
| Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet | |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | |
| Normen | IEC 61076-2-104 | |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | |
| Endenkonfektion | offenes Kabelende | |
| Verschmutzungsgrad | 3 | |
| | | |



| | D) (C D00 C) (|
|---------|----------------|
| Leitung | PVC, P00, GY |

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

| Außendurchmesser Mantel | 4,50 mm |
|----------------------------|---|
| Material Leitungsmantel | PVC |
| Mantelfarbe | GY, ähnlich RAL7040 |
| Aderquerschnitt | 5 x 0,25 mm ² |
| Material Aderisolierung | PVC |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK, GY |
| Litzenaufbau | 14 x 0,15 mm |
| Biegeradius (fest) | 5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) | 10 x Ø-Leitung |
| Temperaturbereich (bewegt) | 0°C+80°C |
| Temperaturbereich (fest) | -25°C+80°C |
| Nennspannung Leitung | ≤300 V |
| Besondere Eigenschaften | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig |

| Klassifikationen | | |
|------------------|----------|--|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 | |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 | |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 | |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 | |
| ETIM 5.0 | EC001855 | |
| ETIM 6.0 | EC001855 | |

Zubehör

Befestigungsset, M8

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047663/Befestigungsset-M8-Clips-und-Schrauben-M4x8-schwarz (Machine Group (Machine Group)) and the schwarz (Machine Group (Machine Group)) and the schwarz (Machine Group) and the sch

Drehmomentschlüssel-Set

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8055431/Drehmomentschluessel-Set-M8-M12

Kennzeichnungsringe Ø 9mm

https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066215/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-4-40-7-00mm-Aussendurchmesser

Abmantelzange https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066216/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-3-20-4-40mm-Aussendurchmesser