


Y-splitter, M8, open kabeleinde



Produktinformatie			
Artikelomschrijving	YK-FS4M8-2/2/S370		
Artikel-Nr.	8074374		
Lengte	2m		
BTW tarief nr.	85444290		
Step File	YK-FS4M8-L_L.stp		
EAN	4047106175726		
	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M8, recht	Open kabeleinde	Open kabeleinde
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld		
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK		
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld		
Nominale spanning	60V		
Codering	A		
Aantal polen	4		
Stroombelasting (bij 40°C)	4A		
Pin bezetting	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
Isolatiweerstand	≥10 ⁸ Ω		
Weerstand	≤ 5mΩ		
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C		
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK		
Mechanische levensduur	>100 steekcycli		
Normen	IEC 61076-2-104		
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68		
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde		
Vervuilingsgraad	3		

Kabel PUR, UL, S370

Flexibele, siliconen en halogeenvrije kabel met een grote mechanische sterkte. De kabel is bestand tegen chemicaliën, hydrolyse en microben. Kabelrups toepassing is met een buigradius van 10xd mogelijk. Doordat de kabel bestand is tegen lasvonken, is deze zeer geschikt bij flexibele toepassingen zoals de robotica, assemblage- en metaalbewerkingsmachines. De kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL10493/20549;cULus).

Buitendiameter mantel	4,00 mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	BK, zoals RAL9005
Aderdoorsnede	3 x 0.25 mm ²
Materiaal aderisolatie	PP
Aderkleuren	BN, BU, BK
Aderopbouw	32 x 0.10 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-30°C...+90°C
Temperatuurbereik (vast)	-50°C...+90°C
Temperatuurbereik (kabelrups)	-25°C...+60°C
Kabelrups applicatie	5 milj. cycli
Halogeen vrij	Ja
Torsie	+/-360°/m, ≥ 2 milj. cycli
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, Kabelrups toepasbaar, torsie bestendig, Las vonken bestendig, halogeen vrij, silicone vrij, olie bestendig

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855