




Y型分离器, M12, 使用电缆出口



产品信息			
物料描述	YK-FS4M12-2AL-WWAK4P2-2/2/P00		
物料编号	8076389		
长度	2m		
海关关税编码	85444290		
Step-文件	YK-FS4M12-2AL-WWAK4P2-L_L.stp		
EAN	4047106175368		
	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M12, 直型	母头, M12, 弯型, 带LED	母头, M12, 弯型, 带LED
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
夹紧基体材料 连接通道 0	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 透明色	塑料, TPU, 透明色
额定电压	60V	30V	30V
编码	A	A	A
针脚数	4	4	4
电流负荷 (40°)	4A	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω		
产品环境温度	-30°C...+90°C		
工作电压指示器	LED 绿色		
信号状态指示器	LED 黄色		
逻辑电路	PNP		
密封(母头)材料	FPM/FKM		
机械寿命周期	>100 插拔次数		
标准	IEC 61076-2-101		
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68		
污染等级	3		

电缆		PVC, P00, GY
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。		
外径		4,50 mm
电缆护套材料		PVC
外被颜色		灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积		4 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料		PVC
线芯颜色		棕，白，蓝，黑
导体结构		19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）		5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）		10 x Ø-电缆
环境温度（重复）		0°C...+80°C
环境温度（固定）		-25°C...+80°C
电缆额定电压		≤300 V
特性		耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线
分类		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855