


Y-Verteiler, M8, offenes Kabelende



Produktinformationen			
Artikelbezeichnung	YK-FS4M8-10/10/P00		
Artikel-Nr.	8075673		
Länge	10m		
Zolltarif-Nr.	85444290		
Step-Datei	YK-FS4M8-L_L.stp		
EAN	4047106175788		
	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M8, gerade	offenes Kabelende	offenes Kabelende
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet		
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK		
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt		
Bemessungsspannung	60V		
Codierung	A		
Polzahl	4		
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A		
Pin-Belegung	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
Isolationswiderstand	≥10 ⁸ Ω		
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-104		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Endenkonfektion	offenes Kabelende		
Verschmutzungsgrad	3		

Leitung		PVC, P00, GY
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.		
Außendurchmesser Mantel		4,00 mm
Material Leitungsmantel		PVC
Mantelfarbe		GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt		3 x 0,25 mm ²
Material Aderisolierung		PVC
Aderfarben		BN, BU, BK
Litzenaufbau		14 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)		5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)		10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)		0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)		-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung		≤300 V
Besondere Eigenschaften		seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855