


Rozdzielacz Y, M12, otwarta końcówka kabla



Informacje o produkcie			
Nazwa artykułu	YK-FK4M12-10/10/S370		
Nr. artykułu	8075695		
Długość	10m		
Nr taryfy celnej	85444290		
Plik step	YK-FK4M12-L_L.stp		
EAN	4047106175474		
	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Gniazdo, M12, prosty	otwarta końcówka kabla	otwarta końcówka kabla
Materiał styków	Metal, CuZn, połączany		
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK		
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany		
Napięcie znamionowe	60V		
Kodowanie	A		
Ilość pinów	4		
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A		
Obłożenie pinów	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
Oporność izolacji	≥10 ⁸ Ω		
Rezystancja przebicia izolacji	≤ 5mΩ		
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C		
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK		
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM		
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania		
Normy	IEC 61076-2-101		
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68		
Obróbka końca przewodu	otwarta końcówka kabla		
Stopień zanieczyszczenia	3		

Przewód

PUR, UL, S370

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	4,30 mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	3 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	BN, BU, BK
Budowa żył przewodu	42 x 0,10 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 xØ-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10xØ-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-30°C...+90°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-50°C...+90°C
Zakres temperatury (przewodnica przewodu)	-25°C...+60°C
Zastosowanie w przewodnicach przewodów	5 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Skręcenie	+/-360°/m, ≥ 2 Mio. zyklów
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	trudnozapalne, odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recy- clingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV, odporne na hydrolizę, do zastosowań w przewodnicach kablowych, skręcalne, odporne na iskry spawalnicze, bezhalogenowe, bezsilikonowe, odporne na olej

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855