


Y-splitter, M12, terminale con cavo troncato



Caratteristiche del prodotto			
Descrizione articolo	YK-FK4M12-10/10/P00		
Codice articolo	8075698		
Lunghezza	10m		
Tariffa doganale No.	85444290		
Step-File	YK-FK4M12-L_L.stp		
EAN	4047106175504		
	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	femmina, M12, dritto	terminale con cavo troncato	terminale con cavo troncato
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato		
Materiale portacontatti	Plastica, TPU, BK		
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato		
Tensione nominale	60V		
Codifica	A		
Numero di pin	4		
Carico in corrente (a 40°C)	4A		
Assegnazione Pin	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω		
Resistenza	≤ 5mΩ		
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C		
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK		
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM		
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio		
Normative	IEC 61076-2-101		
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68		
Connettorizzazione	terminale con cavo troncato		
Grado di inquinamento	3		

cable	PVC, P00, GY
-------	--------------

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

Diametro esterno della guaina	4,20 mm
Materiale guaina cavo	PVC
Colore guaina	GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore	3 x 0.34 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Colori dei conduttori	BN, BU, BK
Struttura del conduttore	19 x 0.15 mm
Raggio di curvatura (fisso)	5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo	≤300 V
Caratteristiche speciali	resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855