



Y-splitter, M12, M8 - M8, con salida cable



Datos del producto			
Descripción del producto	YK-FS4M12-2AL-SWKP4P2-2/2/P00		
No. referencia	8076061		
Longitud	2m		
Número de aduana	85444290		
Archivo .Step	YK-FS4M12-2AL-SWKP4P2-L_L.stp		
EAN	4047106174101		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12, recto	hembra, M8, acodado, con LED hembra, M8, hembra, con LED	
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Material del asa	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, transparente	Plástico, TPU, transparente
Rango de voltaje lado	60V	30V	30V
Codificación	A	A	A
Número de pines	4	4	4
Corriente de carga (a 40°C)	4A	3A	3A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Indicador de voltaje	LED GN		
Indicador de estado de señal	LED YE		
Cirtuito lógico	pnp		
Material del sellado del material	FPM/FKM		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-101		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Grado de polución	3		

Cable		PVC, P00, GY
PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.		
Diametro exterior del cable		4,20 mm
Material de la cubierta		PVC
Color de la cubierta		GY, similar RAL7040
Sección del conductor		4 x 0.25 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PVC
Colores de los conductores		BN, WH, BU, BK
Estructura del conductor		14 x 0.15 mm
Radio de doblado (fijo)		5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)		-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable		≤300 V
Características especiales		Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855