



## Y-splitter, M12, M8 - M8, con salida cable



### Datos del producto

Descripción del producto	YK-FS4M12-2AL-SWKP3-0,3/0,3/P00
No. referencia	8076150
Longitud	0,3m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	YK-FS4M12-2AL-SWKP3-L_L.stp
EAN	4047106173531

	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12, recto	hembra, M8, acodado	hembra, M8, hembra
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuSn, dorados	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	60V	60V	60V
Codificación	A	A	A
Número de pines	4	3	3
Corriente de carga ( a 40°C)	4A	4A	4A

Resistividad del aislamiento  $\geq 10^9 \Omega$

Temperatura ambiente del producto  $-30^\circ\text{C} \dots +90^\circ\text{C}$

Material del asa Plástico, TPU, BK

Material del sellado del material FPM/FKM

Ciclo de funcionamiento mecánico  $> 100$  ciclos de conexión

Estándar IEC 61076-2-101-104

Grado de protección (montado) IP65, IP67, IP68

Grado de polución 3

Cable	PVC, P00, GY
PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.	
Diametro exterior del cable	4,00 mm
Material de la cubierta	PVC
Color de la cubierta	GY, similar RAL7040
Sección del conductor	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Material del aislamiento del conductor	PVC
Colores de los conductores	BN, BU, BK
Estructura del conductor	14 x 0.15 mm
Radio de doblado (fijo)	5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)	-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV
Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855