



Y-splitter, M8, M12 - M12, con salida cable



Datos del producto

Descripción del producto	YK-FS4M8-2AL-WWAK4P2-3/3/P00
No. referencia	8076349
Longitud	3m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	YK-FS4M8_2AL-WWAK4P2-L_L.stp
EAN	4047106172855

	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M8, recto	hembra, M12, acodado, con LED	hembra, M12, hembra, con LED
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Material del asa	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, transparente	Plástico, TPU, transparente
Rango de voltaje lado	60V	30V	30V
Codificación	A	A	A
Número de pines	4	4	4
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A	4A

Resistividad del aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Indicador de voltaje	LED GN
Indicador de estado de señal	LED YE
Círculo lógico	pnp
Material del asa	Plástico, TPU, BK
Material del sellado del material	FPM/FKM
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Estándar	IEC 61076-2-101/-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Grado de polución	3

Cable		PVC, P00, GY
PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.		
Diametro exterior del cable		4,20 mm
Material de la cubierta		PVC
Color de la cubierta		GY, similar RAL7040
Sección del conductor		4 x 0.25 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PVC
Colores de los conductores		BN, WH, BU, BK
Estructura del conductor		14 x 0.15 mm
Radio de doblado (fijo)		5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)		-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable		≤300 V
Características especiales		Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855