



Rallonge, Automation Line, M8, blindé



| Infos produits               |                         |                        |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation                  | AL-SKPS4-1-AL-SSPS4/P00 |                        |
| Réf.                         | 8051570                 |                        |
| Longueur                     | 1m                      |                        |
| Code douanier                | 85444290                |                        |
| Fichier STEP                 | AL-SKPS4_AL-SSPS4.stp   |                        |
| EAN                          | 4047106023829           |                        |
| étiquettes d'identification  | 2 pièces                |                        |
| Données techniques           | Côté-A                  | Côté-B                 |
| Connecteur                   | femelle, droit, M8      | mâle, droit, M8        |
| Nbre de pôles                | 4                       | 4                      |
| Brochage                     | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK   | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK  |
| Tension d'évaluation         | 60V                     | 60V                    |
| Courant admissible par pin   | 4A                      | 4A                     |
| Résistance d'isolation       | ≥10°Ω                   | ≥10°Ω                  |
| Résistance                   | ≤ 5mΩ                   | ≤ 5mΩ                  |
| Température ambiante         | -30°C...+90°C           | -30°C...+90°C          |
| Matériau-contact             | métal, CuZn, plaqué or  | métal, CuZn, plaqué or |
| Matériau porte-contact       | plastique, TPU, BK      | plastique, TPU, BK     |
| Matériau surmoulage          | plastique, TPU, BK      | plastique, TPU, BK     |
| Matériau bague               | métal, CuZn, nickelé    | métal, CuZn, nickelé   |
| Matériau joint femelle       | FPM/FKM                 |                        |
| Blindage                     | avec blindage           | avec blindage          |
| Norme                        | IEC 61076-2-104         | IEC 61076-2-104        |
| Classe de protection (monté) | IP65, IP67, IP68        | IP65, IP67, IP68       |
| Durée de vie mécanique       | >100 cycles             | >100 cycles            |
| Taux de salissures           | 3/2                     | 3/2                    |

| Câble | PVC, P00, GY |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

Câble PVC pour utilisation dans la technique de réglage et de commande et sur les détecteurs. Convient pour une utilisation en milieu sec sur les machines de conditionnement et dans la technique de montage et de convoyage. Haute flexibilité avec mouvement sans contrainte (utilisation de chaînes porte-câbles possible dans certaines conditions). Prédestiné pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons. Les câbles P01 sont conformes aux normes UL et CSA (UL1729/2464), en version blindée des bonnes caractéristiques EMV ; cULus).

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre extérieur gaine       | 4,90 mm                                                                                                                                                               |
| Matériau gaine du câble        | PVC                                                                                                                                                                   |
| Couleur de la gaine            | GY, similaire RAL7040                                                                                                                                                 |
| Diamètre de fil                | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Matériau isolation des brins   | PVC                                                                                                                                                                   |
| Couleur de fil                 | BN, WH, BU, BK                                                                                                                                                        |
| Composition des brins          | 14 x 0,15 mm                                                                                                                                                          |
| Rayon de courbure (fixe)       | 5 x Ø-câble                                                                                                                                                           |
| Rayon de courbure (mobile)     | 10 x Ø-câble                                                                                                                                                          |
| Plage de température mouvement | 0°C...+80°C                                                                                                                                                           |
| Plage de température fixe      | -25°C...+80°C                                                                                                                                                         |
| Blindage                       | oui                                                                                                                                                                   |
| Tension nominale câble         | ≤300 V                                                                                                                                                                |
| Caractéristique spécifiques    | résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse |

| Classification |          |
|----------------|----------|
| eCl@ss 6.0     | 27279218 |
| eCl@ss 7.0     | 27279218 |
| eCl@ss 8.0     | 27279218 |
| eCl@ss 9.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0       | EC001855 |
| ETIM 6.0       | EC001855 |

| Accessoire |
|------------|
|------------|

Kit de montage, M8  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black>

Kit clé dynamométrique  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Joint de couleur Ø 9 mm  
<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>