



## Prolunga, Automation Line, M8, schermato



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Descrizione articolo | AL-SKPS4-5-AL-SWSPS4/P01 |
| Codice articolo      | 8051786                  |
| Lunghezza            | 5m                       |
| Tariffa doganale No. | 85444290                 |
| Step-File            | AL-SKPS4_AL-SWSPS4.stp   |
| EAN                  | 4047106075866            |
| Portaetichetta       | 2 pezzi                  |

| Dati tecnici                  | Lato A                   | Lato B                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Connettore                    | femmina, dritto, M8      | maschio, angolato, M8    |
| Numero di pin                 | 4                        | 4                        |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK    | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK    |
| Tensione nominale             | 60V                      | 60V                      |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 4A                       | 4A                       |
| Resistenza isolamento         | $\geq 10^9 \Omega$       | $\geq 10^9 \Omega$       |
| Resistenza                    | $\leq 5 m\Omega$         | $\leq 5 m\Omega$         |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C            | -30°C...+90°C            |
| Materiale contatto            | Metallo, CuSn, dorato    | Metallo, CuSn, dorato    |
| Materiale portacontatti       | Plastica, TPU, BK        | Plastica, TPU, BK        |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK        | Plastica, TPU, BK        |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale di tenuta (femmina) | FPM/FKM                  |                          |
| Schermatura                   | con schermatura          | con schermatura          |
| Normative                     | IEC 61076-2-104          | IEC 61076-2-104          |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68         | IP65, IP67, IP68         |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio  | >100 cicli di montaggio  |
| Grado di inquinamento         | 3/2                      | 3/2                      |

**cable** **PVC, UL, P01, GY**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

|                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 5,10 mm                                                                                                                                                                      |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                                          |
| Colore guaina                          | GY, simile RAL7040                                                                                                                                                           |
| Sezione del conduttore                 | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                                          |
| Colori dei conduttori                  | BN, WH, BU, BK                                                                                                                                                               |
| Struttura del conduttore               | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                                                 |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                |
| Schermatura                            | Si                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale cavo                 | ≤300 V                                                                                                                                                                       |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi |

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Accessori**

**Set di montaggio, M8**

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black>

**Chiave a coppia**

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

**Anelli di marcatura Ø 9mm**

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>