



Rozdzielacz Y, M8, z przewodem przyłączeniowym



Informacje o produkcie			
Nazwa artykułu	YK-FS4M8-2AL-SWKP4-3/3/P00		
Nr. artykułu	8076402		
Długość	3m		
Nr taryfy celnej	85444290		
Plik step	YK-FS4M8_2AL-SWKP4-L_L.stp		
EAN	4047106171414		
	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M8, prosty	Gniazdo, M8, kątowe	Gniazdo, M8, kątowe
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Napięcie znamionowe	60V	60V	60V
Kodowanie	A	A	A
Ilość pinów	4	4	4
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A	4A	4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C		
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK		
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM		
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania		
Normy	IEC 61076-2-104		
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68		
Stopień zanieczyszczenia	3		

Przewód	PVC, P00, GY
Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.	
Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	4,20 mm
Materiał płaszczu przewodu	PVC
Kolor płaszczu przewodu	GY, zbliżone do RAL7040
Średnica żyły	4 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Budowa żył przewodu	14 x 0,15 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 x Ø-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10 x Ø-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	0°C...+80°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-25°C...+80°C
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855