




## Doble acabado en conector, Automation Line, M8



### Datos del producto

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Descripción del producto | AL-SWKP4.5-2-AL-SSP4.5/S370 |
| No. referencia           | 8052762                     |
| Longitud                 | 2m                          |
| Número de aduana         | 85444290                    |
| Archivo .Step            | AL-SWKP4_5_AL-SSP4_5.stp    |
| EAN                      | 4047106138530               |
| Portaetiquetas           | 2 piezas                    |

### Datos técnicos

#### Lado - A

#### Lado - B

|                                   |                              |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Conector                          | Hembra, acodado, M8          | Macho, recto, M8             |
| Número de pines                   | 5                            | 5                            |
| Asignación del los pines del      | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY |
| Rango de voltaje                  | 30V                          | 30V                          |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 3A                           | 3A                           |
| Resistividad del aislamiento      | $\geq 10^9 \Omega$           | $\geq 10^9 \Omega$           |
| Resistencia                       | $\leq 5 m\Omega$             | $\leq 5 m\Omega$             |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C                | -30°C...+90°C                |
| Material del contacto             | Metal, CuSn, dorados         | Metal, CuSn, dorados         |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, TPU, BK            | Plástico, TPU, BK            |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK            | Plástico, TPU, BK            |
| Material de la tuerca de encaje   | Metal, CuZn, niquelado       | Metal, CuZn, niquelado       |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                      |                              |
| Estándar                          | IEC 61076-2-104              | IEC 61076-2-104              |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68             | IP65, IP67, IP68             |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión      | >100 ciclos de conexión      |
| Grado de polución                 | 3                            | 3                            |

## Cable

PUR, UL, S370

Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis y a los microbios. Para cadena portacables tiene un radio de curvatura mínima de 10 x d. Dada su inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus).

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro exterior del cable                | 4,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material de la cubierta                    | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Color de la cubierta                       | BK, similar RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sección del conductor                      | 5 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material del aislamiento del conductor     | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colores de los conductores                 | BN, WH, BU, BK, GY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estructura del conductor                   | 32 x 0.10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Radio de doblado (fijo)                    | 5xØ-cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (repetitivo)              | 10 x Ø-cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de temperatura (repetitivo)          | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rango de temperatura (fija)                | -50°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rango de temperatura (cadena porta cables) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicaciones cadena portacables            | 2 millones de ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Libre de Halógenos                         | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Torsión                                    | +/-180°/m, ≥ 1 millones de ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rango de voltaje del cable                 | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Características especiales                 | retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites |

## Clasificaciones

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Accesorios

Set de montaje, M8

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black>

Set herramienta apriete

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anillos de marcaje Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>