




Y-splitter, M8, con uscita cavo



Caratteristiche del prodotto			
Descrizione articolo	YK-FS4M8-2AL-SWKP3-3/3/P00		
Codice articolo	8076037		
Lunghezza	3m		
Tariffa doganale No.	85444290		
Step-File	YK-FS4M8_2AL-SWKP3-L_L.stp		
EAN	4047106171056		
	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	maschio, M8, dritto	femmina, M8, angolato	femmina, M8, femmina
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuSn, dorato	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	60V	60V	60V
Codifica	A	A	A
Numero di pin	4	3	3
Carico in corrente (a 40°C)	4A	4A	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C		
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM		
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio		
Normative	IEC 61076-2-104		
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68		
Grado di inquinamento	3		

cable **PVC, P00, GY**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

Diametro esterno della guaina	4,00 mm
Materiale guaina cavo	PVC
Colore guaina	GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore	3 x 0.25 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Colori dei conduttori	BN, BU, BK
Struttura del conduttore	14 x 0.15 mm
Raggio di curvatura (fisso)	5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo	≤300 V
Caratteristiche speciali	resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855