



Adapter, M12 - M12



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WAS4.5-WAS4.5
Nr. artykułu	8041352
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WAS4_5-WAS4_5.stp
EAN	4047106002206

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Wtyk, M12	Wtyk, M12
Ilość pinów	5	5
Kodowanie	A	A
Napięcie znamionowe	60V	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 4A		4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne, TPU, BU	Tworzywo sztuczne, TPU, BU
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Normy	IEC 61076-2-101/-104	IEC 61076-2-101/-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3	3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925