




I/O-分线盒 被动, Ø8mm 快插, 顶端



产品信息

物料描述	4I/OS8-4P1T
物料编号	8062599
海关关税编码	85366990
Step-文件	4I_OS8-4P1T.stp
EAN	4047106148751

技术参数

I/O 分线盒	4口, 带连接插头, M12
I/O 插槽	母头, 8 mm 快插
针脚数	4
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	2A
总电流负荷	1.5A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
LEDs 数量	1
I/O 插槽数量	4
逻辑电路	PNP
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
外壳材料	塑料, PA, 黑色
连接类型	顶端

螺纹嵌入材料	合金，铜锌
标准	IEC 61076-2-104
防护等级（安装好）	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
连接插头	M12，12针脚
密封材料，连接插头	塑料，FPM/FKM
插座外壳材料，连接插头	合金，铜锌，镀镍
触点材料，连接插头	合金，铜锌，镀金
触头载体材料，连接插头	塑料，PA，黑色
机械寿命周期，连接插头	>100 插拔次数
针脚数，连接插头	12
防护等级，连接插头（安装好）	IP65, IP67
污染等级	3/2

#### 分配表

I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
M12	5	3	9	4	7	6	10	8	1	2
Cable Accessories	BK	WH	RD	GN	BK	YE	VT	GY	BN	BU

#### 分类

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

#### 附件

延长电缆, 自动化工业, M12  
<https://www.escha.net/cn/8046920>

延长电缆, 自动化工业, M12  
<https://www.escha.net/cn/8046924>