

## Cavo connettorizzato da una parte, Automation Line, Ø8mm snap



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Descrizione articolo | AL-ZWKP3-5/P01BK |
| Codice articolo      | 8082054          |
| Lunghezza            | 5m               |
| Tariffa doganale No. | 85444290         |
| Step-File            | AL-ZWKP3.stp     |
| EAN                  | 4047106234850    |

### Dati tecnici

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Connettore                    | femmina, angolato, Ø8mm snap, con meccanismo di bloccaggio |
| Numero di pin                 | 3                                                          |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 3 BU, 4 BK                                           |
| Tensione nominale             | 60V                                                        |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 4A                                                         |
| Resistenza isolamento         | $\geq 10^8 \Omega$                                         |
| Resistenza                    | $\leq 5 m\Omega$                                           |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C                                              |
| Materiale contatto            | Metallo, CuSn, dorato                                      |
| Materiale portacontatto       | Plastica, TPU, BK                                          |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK                                          |
| Materiale di tenuta (femmina) | FPM/FKM                                                    |
| Normative                     | IEC 61076-2-104                                            |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68                                           |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio                                    |
| Connettore                    | terminale con cavo troncato                                |
| Grado di inquinamento         | 3                                                          |

**cable** **PVC, UL, P01, BK**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 4,30 mm                                                                                                                                             |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                 |
| Colore guaina                          | BK, simile RAL9005                                                                                                                                  |
| Sezione del conduttore                 | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                 |
| Colori dei conduttori                  | BN, BU, BK                                                                                                                                          |
| Struttura del conduttore               | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                          |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                       |
| Tensione nominale cavo                 | ≤300 V                                                                                                                                              |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV |

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Accessori**

Set di montaggio, M8

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black>

Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>