


Acabado con conector, Automation Line, Ø8mm snap



| Datos del producto                |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Descripción del producto          | AL-KP4-10/P01BK          |
| No. referencia                    | 8082033                  |
| Longitud                          | 10m                      |
| Número de aduana                  | 85444290                 |
| Archivo .Step                     | AL-KP4.stp               |
| EAN                               | 4047106234652            |
| Datos técnicos                    |                          |
| Conector                          | Hembra, recto, Ø8mm snap |
| Número de pines                   | 4                        |
| Asignación de los pines           | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK   |
| Rango de voltaje                  | 60V                      |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                       |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω       |
| Resistencia                       | ≤ 5mΩ                    |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C            |
| Material de contacto              | Metal, CuSn, dorados     |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, TPU, BK        |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK        |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                  |
| Estándar                          | IEC 61076-2-104          |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68         |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión  |
| Acabado del cable                 | Extremo libre            |
| Grado de polución                 | 3/2                      |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PVC, UL, P01, BK                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. |  |                                                                                                                                                       |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4,70 mm                                                                                                                                               |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BK, similar RAL9005                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | BN, WH, BU, BK                                                                                                                                        |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ≤300 V                                                                                                                                                |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | EC001855                                                                                                                                              |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                       |
| Set de montaje, M8<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black</a>                                                           |  |                                                                                                                                                       |
| Set herramienta apriete<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12</a>                                                                                            |  |                                                                                                                                                       |
| Anillos de marcaje Ø 9mm<br><a href="https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>                                                                                                     |  |                                                                                                                                                       |
| Herramienta de desforraje<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter</a>                                            |  |                                                                                                                                                       |
| Herramienta de desforraje<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter</a>                                            |  |                                                                                                                                                       |