



T-Verteiler, POWER, M12



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PL-TM12-S5-2K5
Artikel-Nr.	8075819
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	PL-TM12-S5-2K5.stp
EAN	4047106175849

	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M12	Buchse, M12
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codierung	L	L	L
Polzahl	5	5	5
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	16A	16A	16A

Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-111
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	2

Erweiterte Technische Daten UL

Bemessungsspannung	63V _{DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) Ausgang 0 (UL)	12A
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) Ausgang 1 (UL)	12A
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) Ausgang 2 (UL)	12A

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925