

Acabado con conector, Automation Line, Ø8mm snap



| Datos del producto                |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Descripción del producto          | AL-ZWKP3-5/S400                                      |
| No. referencia                    | 8075179                                              |
| Longitud                          | 5m                                                   |
| Número de aduana                  | 85444290                                             |
| Archivo .Step                     | AL-ZWKP3.stp                                         |
| EAN                               | 4047106163679                                        |
| Datos técnicos                    |                                                      |
| Conector                          | Hembra, acodado, Ø8mm snap, con mecanismo de bloqueo |
| Número de pines                   | 3                                                    |
| Asignación de los pines           | 1 BN, 3 BU, 4 BK                                     |
| Rango de voltaje                  | 60V                                                  |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                                                   |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω                                   |
| Resistencia                       | ≤ 5mΩ                                                |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C                                        |
| Material de contacto              | Metal, CuSn, dorados                                 |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, TPU, BK                                    |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK                                    |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                                              |
| Estándar                          | IEC 61076-2-104                                      |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68                                     |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión                              |
| Acabado del cable                 | Extremo libre                                        |
| Grado de polución                 | 3                                                    |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>Cable</b> | <b>PUR, UL, S400, easystrip</b> |
|--------------|---------------------------------|

Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis y a los microbios. Su aplicación en cadena portacables es posible con un radio de curvatura mínimo de 10 x d. Dada su inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Los cables cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus). Desconexión manual del cable hasta 1,5 metros.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro exterior del cable                | 4,30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material de la cubierta                    | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Color de la cubierta                       | BK, similar RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sección del conductor                      | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material del aislamiento del conductor     | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colores de los conductores                 | BN, BU, BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estructura del conductor                   | 42 x 0.10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Radio de doblado (fijo)                    | 5 x Ø-cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Radio de doblado (repetitivo)              | 10 x Ø-cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rango de temperatura (repetitivo)          | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de temperatura (fija)                | -40°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de temperatura (cadena porta cables) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Libre de Halógenos                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rango de voltaje del cable                 | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Características especiales                 | retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena porta-cables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites |
| Especial                                   | Manual del pela cables hasta 1.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Clasificaciones</b> |          |
| eCl@ss 6.0             | 27279218 |
| eCl@ss 7.0             | 27279218 |
| eCl@ss 8.0             | 27279218 |
| eCl@ss 9.0             | 27060311 |
| ETIM 5.0               | EC001855 |
| ETIM 6.0               | EC001855 |

|                   |
|-------------------|
| <b>Accesorios</b> |
|-------------------|

Set de montaje, M8  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047663/Mounting-set-M8-clips-and-screws-M4x8-black>

Set herramienta apriete  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anillos de marcaje Ø 9mm  
<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Herramienta de desforraje  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Herramienta de desforraje  
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>