



## Cavo connettorizzato da una parte, POWER, M12



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Descrizione articolo | PT-WM12S4-5/S5025 |
| Codice articolo      | 8063972           |
| Lunghezza            | 5m                |
| Tariffa doganale No. | 85444290          |
| Step-File            | PT-WM12S4-L.stp   |
| EAN                  | 4047106152192     |

### Dati tecnici


|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connettore                    | maschio, angolato, M12      |
| Numero di pin                 | 4                           |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK      |
| Codifica                      | T                           |
| Tensione nominale             | 63V <sub>DC</sub>           |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 12A                         |
| Resistenza isolamento         | ≥10 <sup>9</sup> Ω          |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C               |
| Materiale contatto            | Metallo, CuZn, dorato       |
| Materiale portacontatto       | Plastica, PA, BK            |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK           |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato    |
| Normative                     | IEC 61076-2-111             |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68            |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio     |
| Connettorezzazione            | terminale con cavo troncato |
| Grado di inquinamento         | 2                           |

**cable** **PUR, UL, S5025, 2,5mm<sup>2</sup>**

Cavo di controllo altamente flessibile, resistente agli oli, halogen-free per applicazioni dinamiche in catene portacavi (a = 50 m/s<sup>2</sup>). La guaina esterna in PUR è ampiamente resistente a sollecitazioni meccaniche, taglio e abrasione. Adatto per applicazioni in automazione industriale, macchine e impianti anche in applicazioni in ambienti bagnati come macchine utensili. Il cavo ha approvazione UL / CSA.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina           | 11,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale guaina cavo                   | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colore guaina                           | BK, simile RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sezione del conduttore                  | 4 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale di isolamento del conduttore  | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colori dei conduttori                   | BN, WH, BU, BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struttura del conduttore                | trefolo sottile classe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)             | 4 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raggio di curvatura (mobile)            | 7,5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)     | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)   | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (UL p. mobile) | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (UL fissa)     | -50°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applicazioni per catene portacavi       | > 8 Mil. Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privo di alogeni                        | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale cavo                  | VDE U0/U: 600V/1000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche speciali                | ritardante la fiamma, resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, adatto per catena portacavi, resistente alle scintille da saldatura, privo di alogeni, resistente agli oli, alta flessibilità, resistente ai batteri |

**Derating Curva secondo DIN 60512-5-2**



- 1: Curva di base  
2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

**Nota di installazione UL**

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Accessori

### Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

### Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

### Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

### Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

### Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>