




## Verbindungsleitung, Automation Line, M12, geschirmt



### Produktinformationen

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelbezeichnung       | AL-WWAKS4-1-AL-WWASS4/P01 |
| Artikel-Nr.              | 8051805                   |
| Länge                    | 1m                        |
| Zolltarif-Nr.            | 85444290                  |
| Step-Datei               | AL-WWAKS4_AL-WWASS4.stp   |
| EAN                      | 4047106078997             |
| Bezeichnungsschildträger | 2 Stück                   |

| Technische Daten                      | A-Seite                  | B-Seite                  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steckverbinder                        | Buchse, gewinkelt, M12   | Stecker, gewinkelt, M12  |
| Polzahl                               | 4                        | 4                        |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK   | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK   |
| Codierung                             | A                        | A                        |
| Bemessungsspannung                    | 250V                     | 250V                     |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A                       | 4A                       |
| Isationswiderstand                    | $\geq 10^9 \Omega$       | $\geq 10^9 \Omega$       |
| Durchgangswiderstand                  | $\leq 5 m\Omega$         | $\leq 5 m\Omega$         |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C            | -30°C...+90°C            |
| Material Kontakte                     | Metall, CuSn, vergoldet  | Metall, CuSn, vergoldet  |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Buchse)            | FPM/FKM                  |                          |
| Schirmung                             | mit Schirmung            | mit Schirmung            |
| Normen                                | IEC 61076-2-101          | IEC 61076-2-101          |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68         | IP65, IP67, IP68         |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen         | >100 Steckzyklen         |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                        | 3                        |

## Leitung PVC, UL, P01, GY

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel    | 5,30 mm                                                                                                                          |
| Material Leitungsmantel    | PVC                                                                                                                              |
| Mantelfarbe                | GY, ähnlich RAL7040                                                                                                              |
| Aderquerschnitt            | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Material Aderisolierung    | PVC                                                                                                                              |
| Aderfarben                 | BN, WH, BU, BK                                                                                                                   |
| Litzenaufbau               | 19 x 0,15 mm                                                                                                                     |
| Biegeradius (fest)         | 5 x Ø-Leitung                                                                                                                    |
| Biegeradius (bewegt)       | 10 x Ø-Leitung                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C                                                                                                                      |
| Temperaturbereich (fest)   | -25°C...+80°C                                                                                                                    |
| Schirmung                  | Ja                                                                                                                               |
| Nennspannung Leitung       | ≤300 V                                                                                                                           |
| Besondere Eigenschaften    | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest |

## Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Zubehör

### Befestigungsset, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8047664/Befestigungsset-M12-Clips-und-Schrauben-M4x8-schwarz>

### Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8055431/Drehmomentschluessel-Set-M8-M12>

### Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>