


## Anschlussleitung, Automation Line, M12



### Produktinformationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Artikelbezeichnung | AL-WAKG4-5/P00 |
| Artikel-Nr.        | 8052824        |
| Länge              | 5m             |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290       |
| Step-Datei         | AL-WAKG4.stp   |
| EAN                | 4047106138769  |

### Technische Daten

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Steckverbinder                        | Buchse, gerade, M12, mit Gewindegriffkörper |
| Polzahl                               | 4                                           |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK                      |
| Codierung                             | A                                           |
| Bemessungsspannung                    | 250V                                        |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A                                          |
| Isolationswiderstand                  | $\geq 10^8 \Omega$                          |
| Durchgangswiderstand                  | $\leq 5 m\Omega$                            |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C                               |
| Material Kontakte                     | Metall, CuSn, vergoldet                     |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK                         |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK                         |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt                    |
| Material Dichtung (Buchse)            | FPM/FKM                                     |
| Normen                                | IEC 61076-2-101                             |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68                            |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen                            |
| Endenkonfektion                       | offenes Kabelende                           |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                                           |

**Leitung** **PVC, P00, GY**

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel    | 4,50 mm                                                                                                           |
| Material Leitungsmantel    | PVC                                                                                                               |
| Mantelfarbe                | GY, ähnlich RAL7040                                                                                               |
| Aderquerschnitt            | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                          |
| Material Aderisolierung    | PVC                                                                                                               |
| Aderfarben                 | BN, WH, BU, BK                                                                                                    |
| Litzenaufbau               | 19 x 0,15 mm                                                                                                      |
| Biegeradius (fest)         | 5 x Ø-Leitung                                                                                                     |
| Biegeradius (bewegt)       | 10 x Ø-Leitung                                                                                                    |
| Temperaturbereich (bewegt) | 0°C...+80°C                                                                                                       |
| Temperaturbereich (fest)   | -25°C...+80°C                                                                                                     |
| Nennspannung Leitung       | ≤300 V                                                                                                            |
| Besondere Eigenschaften    | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig |

**Klassifikationen**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Zubehör**

Befestigungsset, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8047664/Befestigungsset-M12-Clips-und-Schrauben-M4x8-schwarz>

Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8055431/Drehmomentschluessel-Set-M8-M12>

Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8066215/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-4-40-7-00mm-Aussendurchmesser>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8066216/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-3-20-4-40mm-Aussendurchmesser>

Adapterstück, M12, mit Schutzschlauch