




h-splitter, POWER, M12



Produktinformatie			
Artikelomschrijving	PT-3HM12-S4-2K4		
Artikel-Nr.	8067900		
BTW tarief nr.	85366990		
Step File	PT-3HM12-S4-2K4.stp		
EAN	4047106153823		
	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M12	female, M12	female, M12
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codering	T	T	T
Aantal polen	4	4	4
Stroombelasting (bij 40°C)	12A	12A	12A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω		
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C		
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK		
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM		
Mechanische levensduur	>100 steekcycli		
Normen	IEC 61076-2-111		
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68		
Vervuilingsgraad	2		

Derating curve volgens DIN 60512-5-2



1: Basis curve

2: Afgeleide curve volgens DIN 60512-5-2 met correctiefactor 0,8

UL Installatienota

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925