



Przewód przyłączeniowy, M23



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	MKCU12.003-10/S370
Nr. artykułu	8026041
Długość	10m
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	MKCU12.stp
EAN	4047106024451

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M23
Ilość pinów	12
Obłożenie pinów	1 WH, 2 GN, 3 YE, 4 GY, 5 PK, 6 RD, 7 BK, 8 VT, 9 n.c., 10 BU, 11 BN, 12 GNYE
Napięcie znamionowe	125V
Obciążalność prądowa zasilania	8A Styki 10,11,12
Obciążalność prądowa sygnału	4A wszystkie pozostałe styki
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PBT, WH
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BU
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	Tworzywo sztuczne NBR
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Obróbka końca przewodu	otwarta końcówka kabla
Stopień zanieczyszczenia	3

Przewód

PUR, UL, S370

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	8,2 mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	8 x 0,34 mm ² + 3 x 1 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	WH, BK, GN, YE, GY, PK, VT, RD, BN, BU, GNYE
Promień zginania (instalacja ruchoma)	min. 10 x Ø-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-5°C...+80°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-40°C...+80°C
Zastosowanie w przewodnikach przewodów	2 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Właściwości specjalne	trudnozapalne, wolne od LABS, zgodne z ROHS, do zastosowań w przewodnikach kablowych, bezhalogenowe

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855