


Acabado con conector, Automation Line, M12, apantallado



| Datos del producto                |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Descripción del producto          | AL-WASS4-5/P00          |
| No. referencia                    | 8051183                 |
| Longitud                          | 5m                      |
| Número de aduana                  | 85444290                |
| Archivo .Step                     | AL-WASS4.stp            |
| EAN                               | 4047106016739           |
| Datos técnicos                    |                         |
| Conector                          | Macho, recto, M12       |
| Número de pines                   | 4                       |
| Asignación de los pines           | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK  |
| Codificación                      | A                       |
| Rango de voltaje                  | 250V                    |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                      |
| Resistividad del aislamiento      | $\geq 10^8 \Omega$      |
| Resistencia                       | $\leq 5 m\Omega$        |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C           |
| Material de contacto              | Metal, CuSn, dorados    |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, TPU, BK       |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK       |
| Material de la tuerca de encaje   | Metal, CuZn, niquelado  |
| Apantallamiento                   | con apantallamiento     |
| Estándar                          | IEC 61076-2-101         |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68        |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión |
| Acabado del cable                 | Extremo libre           |
| Grado de polución                 | 3                       |

| Cable | PVC, P00, GY |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. Muy buenas características EMC con versiones blindadas.

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro exterior del cable            | 5,10 mm                                                                                                                                                                        |
| Material de la cubierta                | PVC                                                                                                                                                                            |
| Color de la cubierta                   | GY, similar RAL7040                                                                                                                                                            |
| Sección del conductor                  | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Material del aislamiento del conductor | PVC                                                                                                                                                                            |
| Colores de los conductores             | BN, WH, BU, BK                                                                                                                                                                 |
| Estructura del conductor               | 19 x 0.15 mm                                                                                                                                                                   |
| Radio de doblado (fijo)                | 5 x Ø-cable                                                                                                                                                                    |
| Radio de doblado (repetitivo)          | 10 x Ø-cable                                                                                                                                                                   |
| Rango de temperatura (repetitivo)      | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                    |
| Rango de temperatura (fija)            | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                  |
| Apantallamiento                        | Si                                                                                                                                                                             |
| Rango de voltaje del cable             | ≤300 V                                                                                                                                                                         |
| Características especiales             | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis |

| Clasificaciones |          |
|-----------------|----------|
| eCl@ss 6.0      | 27279218 |
| eCl@ss 7.0      | 27279218 |
| eCl@ss 8.0      | 27279218 |
| eCl@ss 9.0      | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |

| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set de montaje, M12<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black</a>             |
| Set herramienta apriete<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12</a>                                                 |
| Anillos de marcaje Ø 9mm<br><a href="https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>                                                          |
| Herramienta de desforraje<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter</a> |
| Herramienta de desforraje<br><a href="https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter">https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter</a> |