


Connettore da cablare, M12x1, Contatto con morsetto a vite, schermato




Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WAKCS8K
Codice articolo	8035193
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WAKCS8K.stp
EAN	4047106000653

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12x1
Numero di pin	8
Codifica	A
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Resistenza isolamento	$\geq 10^8 \Omega$
Resistenza	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	max. 0,50 mm ²
Diam cavo ammessa	6...8 mm
Tipologia di connessione	Contatto morsetto a vite
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale



Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635