


Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze tnąco-zaciskowe




Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WWAKC4S
Nr. artykułu	8019719
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WWAKC4S.stp
EAN	4047106055950

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12x1
Ilość pinów	4
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	32V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne PA, BK
Średnica złącza	max. 0,5 mm ²
Przebiecie izolacji	4...5,1 mm
Przyłączenie	Złącze tnąco-zaciskowe
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy



Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635