




连接电缆, 自动化工业, M12



| 产品信息                     |                         |                        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 物料描述                     | AL-WWAK4-5-AL-WAS4/S370 |                        |
| 物料编号                     | 8044051                 |                        |
| 长度                       | 5m                      |                        |
| 海关关税编码                   | 85444290                |                        |
| Step-文件                  | AL-WWAK4_AL-WAS4.stp    |                        |
| EAN                      | 4047106003623           |                        |
| Bezeichnungsschildträger | 2块                      |                        |
| 技术参数                     | A面                      | B面                     |
| 连接头                      | 母头, 弯型, M12             | 公头, 直型, M12            |
| 针脚数                      | 4                       | 4                      |
| 针脚分布                     | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK  | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK |
| 编码                       | A                       | A                      |
| 额定电压                     | 250V                    | 250V                   |
| 电流负荷 ( 40° )             | 4A                      | 4A                     |
| 绝缘电阻                     | $\geq 10^9 \Omega$      | $\geq 10^9 \Omega$     |
| 电阻                       | $\leq 5 m\Omega$        | $\leq 5 m\Omega$       |
| 产品环境温度                   | -30°C...+90°C           | -30°C...+90°C          |
| 触点材料                     | 合金, 铜锡, 镀金              | 合金, 铜锡, 镀金             |
| 触头载体材料                   | 塑料, TPU, 黑色             | 塑料, TPU, 黑色            |
| 夹紧基体材料                   | 塑料, TPU, 黑色             | 塑料, TPU, 黑色            |
| 连接螺母材料                   | 合金, 铜锌, 镀镍              | 合金, 铜锌, 镀镍             |
| 密封 ( 母头 ) 材料             | FPM/FKM                 |                        |
| 标准                       | IEC 61076-2-101         | IEC 61076-2-101        |
| 防护等级 (安装好)               | IP65, IP67, IP68        | IP65, IP67, IP68       |
| 机械寿命周期                   | >100 插拔次数               | >100 插拔次数              |
| 防护等级                     | 3                       | 3                      |

电缆 PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( UL10493/20549; cULus) 要求。

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径          | 4,70 mm                                                                               |
| 电缆护套材料      | PUR                                                                                   |
| 外被颜色        | 黑，类似于 RAL9005                                                                         |
| 线芯横截面积      | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                              |
| 电缆绝缘材料      | PP                                                                                    |
| 线芯颜色        | 棕，白，蓝，黑                                                                               |
| 导体结构        | 42 x 0.10 mm                                                                          |
| 弯曲半径 ( 固定 ) | 5 x Ø-电缆                                                                              |
| 弯曲半径 ( 重复 ) | 10 x Ø-电缆                                                                             |
| 环境温度 ( 重复 ) | -30°C...+90°C                                                                         |
| 环境温度 ( 固定 ) | -50°C...+90°C                                                                         |
| 环境温度 ( 拖链 ) | -25°C...+60°C                                                                         |
| 拖链应用        | 500万次                                                                                 |
| 无卤素         | 是                                                                                     |
| 扭力          | +/-360°/m, ≥ 200万次                                                                    |
| 电缆额定电压      | ≤300 V                                                                                |
| 特性          | 阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油 |

|            |          |
|------------|----------|
| 分类         |          |
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附件         |                                                                                                                                                                                 |
| 装配-装置, M12 | <a href="https://www.escha.net/cn/8047664">https://www.escha.net/cn/8047664</a>                                                                                                 |
| 扭矩扳手组      | <a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>                                                                                                 |
| 标记环Ø 9mm   | <a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a> |