



I/O-分线盒 被动, M12, 侧端



产品信息	
物料描述	6I/OM12-5.4P2F
物料编号	8048788
海关关税编码	85366990
Step-文件	6I_OM12-5_4P2F.stp
EAN	4047106008680
技术参数	
I/O 分线盒	6口, 带连接插头, M23
I/O 插槽	母头, M12
针脚数	3+PE
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
总电流负荷	12A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
LEDs 数量	7
I/O 插槽数量	6
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
外壳材料	塑料, PA, 黑色
连接类型	侧端

螺纹嵌入材料	合金，铜锌
标准	IEC 61076-2-101
防护等级（安装好）	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
连接插头	M23，12针脚
密封材料，连接插头	塑料，FPM/FKM
插座外壳材料，连接插头	合金，铜锌，镀镍
触点材料，连接插头	合金，铜锌，镀金
触头载体材料，连接插头	塑料，PA，黑色
机械寿命周期，连接插头	>100 插拔次数
针脚数，连接插头	12
防护等级，连接插头（安装好）	IP65, IP67
污染等级	3

分配表										
I/O	1	2	3	4	5	6	all (+)	all (-)	all (-)	all (FE)
Pin	4	4	4	4	4	4	1	3	3	5
M23	1	2	3	4	5	6	11	9	10	12
Cable (12.003) Accessories	WH	GN	YE	GR	PK	RD	BN		BU	GNYE

分类	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

附件	
螺栓, M12 https://www.escha.net/cn/8000004	
标签, I/O-分线盒 被动, I/O-分线盒 逻辑 https://www.escha.net/cn/8015002	
延长电缆, M23 https://www.escha.net/cn/8026041	
延长电缆, M23 https://www.escha.net/cn/8026050	
现场接线连接器, M23, 焊接连接 https://www.escha.net/cn/8013694	
现场接线连接器, M23, 焊接连接 https://www.escha.net/cn/8017153	
配件系列, I/O-分线盒 逻辑, M8 https://www.escha.net/cn/8087215	