




Złącze wtykowe, kołnierzowe, Industrial Ethernet, M12



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-FHM12SUD4.029-0,5/M16
Nr. artykułu	8072520
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	IE-FHM12SUD4-m_M16.stp
EAN	4047106170332

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, prosty, M12
Ilość pinów	4
Obłożenie pinów	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, GN
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW19
Długość żył przewodu	0,50m
Kolory żył	YE/OG ; WH/BU
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	4 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M16x1,5
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	4 x 0,34 mm ²

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061