




Flansch, Industrial Ethernet, M12



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-FVM12KUD4.029-0,5/M16
Artikel-Nr.	8072505
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	IE-FVM12KUD4-m_M16.stp
EAN	4047106170363

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Pin-Belegung	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Codierung	D
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktr�ger	Kunststoff, PA GF, GN
Material Flanschgeh�use	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Schl�sselweite Befestigungsmutter	SW19
Litzenl�nge	0,50m
Aderfarben	YE/OG ; WH/BU
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm ²
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061