



## Cavo connettorizzato da una parte, POWER, M12



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Descrizione articolo | PK-WM12S5.244-5/S5015     |
| Codice articolo      | 8075319                   |
| Lunghezza            | 5m                        |
| Tariffa doganale No. | 85444290                  |
| Step-File            | PK-WM12S5_244-m_S5015.stp |
| EAN                  | 4047106176440             |

### Dati tecnici


|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Connettore                    | maschio, angolato, M12                       |
| Numero di pin                 | 4+PE                                         |
| Assegnazione Pin              | 1 BK, 2 BN, 3 GY, 4 BU, PE: GNYE             |
| Codifica                      | K                                            |
| Tensione nominale             | 630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL) |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 12A                                          |
| Resistenza isolamento         | ≥10 <sup>8</sup> Ω                           |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C                                |
| Materiale contatto            | Metallo, CuZn, dorato                        |
| Materiale portacontatto       | Plastica, PA, BK                             |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK                            |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato                     |
| Normative                     | IEC 61076-2-111                              |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68                             |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio                      |
| Connettorezzazione            | terminale con cavo troncato                  |
| Grado di inquinamento         | 2                                            |

**cable** **PUR, UL, S5015, 1,5mm²**

Cavo di controllo altamente flessibile, resistente agli oli, halogen-free per applicazioni dinamiche in catene portacavi ( $a = 50 \text{ m/s}^2$ ). La guaina esterna in PUR è ampiamente resistente a sollecitazioni meccaniche, taglio e abrasione. Adatto per applicazioni in automazione industriale, macchine e impianti anche in applicazioni in ambienti bagnati come macchine utensili. Il cavo ha approvazione UL / CSA.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina           | 9,90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale guaina cavo                   | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colore guaina                           | BK, simile RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sezione del conduttore                  | 5 x 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale di isolamento del conduttore  | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colori dei conduttori                   | BU, GY, BN, BK, GNYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura del conduttore                | trefolo sottile classe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)             | 7,5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)            | 7,5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)     | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)   | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (UL p. mobile) | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio (UL fissa)     | -50°C...+80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applicazioni per catene portacavi       | > 8 Mil. Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privo di alogeni                        | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale cavo                  | VDE U0/U: 600V/1000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche speciali                | ritardante la fiamma, resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, adatto per catena portacavi, resistente alle scintille da saldatura, privo di alogeni, resistente agli oli, alta flessibilità, resistente ai batteri |

**Derating Curva secondo DIN 60512-5-2**



- 1: Curva di base  
2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

**Nota di installazione UL**

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Accessori

### Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

### Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

### Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

### Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

### Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>