



Acabado con conector, POWER, M12



Datos del producto

Descripción del producto	PL-WM12S4-2/S5015
No. referencia	8076501
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	PL-WM12S4-m_S5015.stp
EAN	4047106176334
Especial	PNO compliant

Datos técnicos

Conector	Macho, acodado, M12
Número de pines	4
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codificación	L
Rango de voltaje	63V _{DC}
Corriente de carga (a 40°C)	16A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado
Estándar	IEC 61076-2-111
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Acabado del cable	Extremo libre
Grado de polución	2

Datos técnicos específicos UL


Rango de voltaje	63V
Corriente de carga (a 40°C) (UL)	12A

Cable **PUR, UL, S5015, 1,5mm²**

Cables de control altamente flexible y resistente al aceite, libre de halógenos para aplicaciones dinámicas de cadena portacables fija ($a = 50 \text{ m} / \text{s}^2$) con cargas medias. La cubierta exterior de PUR es firme y resistente a altas tensiones mecánicas como esmerilado o abrasión. Están adaptados para aplicaciones en automatización, circuitos de carga de maquinaria industrial, maquinaria automática de montaje y colocación, especialmente en áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia. Los cables cumplen los requisitos UL y CSA.

Diametro exterior del cable	9,60 mm
Material de la cubierta	PUR
Color de la cubierta	BK, similar RAL9005
Sección del conductor	4 x 1.5 mm ²
Material del aislamiento del conductor	PP
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK
Estructura del conductor	extra finely stranded class 6
Radio de doblado (fijo)	4 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	7,5 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	-25°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)	-40°C...+80°C
Rango de temperatura (UL repetitivo)	-40°C...+80°C
Rango de temperatura (UL fijo)	-50°C...+80°C
Aplicaciones cadena portacables	> 8 millones de ciclos
Libre de Halógenos	Si
Rango de voltaje del cable	VDE U0/U: 600V/1000V
Características especiales	retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Adaptado para cadena portacables, Resistente a soldadura, libre de halógenos, resistente a aceites, alta flexibilidad, resistente a los microbios

Curva derating acorde con DIN 60512-5-2



- 1: Curva básica
2: Curva derivada acorde con DIN 60512-5-2 con factor de corrección 0,8

Nota de instalación de UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accesorios

Set de montaje, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Set herramienta apriete

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anillos de marcaje Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Herramienta de desforraje

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Herramienta de desforraje

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>