





## Prolunga, Connettore per valvole, M12



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Descrizione articolo | VBI21-24.3-5-AL-WWAS5.002/S370 |
| Codice articolo      | 8050805                        |
| Lunghezza            | 5m                             |
| Tariffa doganale No. | 85444290                       |
| Step-File            | VBI21-24.3-L-AL-WWAS5.stp      |
| EAN                  | 4047106011062                  |
| Portaetichetta       | 2 pezzi                        |

| Dati tecnici                  | Lato A                        | Lato B                   |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Connettore                    | femmina, angolato, Valvola BI | maschio, angolato, M12   |
| Numero di pin                 | 2+PE                          | 4+PE                     |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 2 BU                    | 3 BU, 4 BN, 5 GNYE       |
| Codifica                      |                               | A                        |
| Tensione nominale             | 30V <sub>AC/DC</sub>          | 60V                      |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 4A                            | 4A                       |
| Resistenza isolamento         | ≥10 <sup>9</sup> Ω            | ≥10 <sup>9</sup> Ω       |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C                 | -30°C...+90°C            |
| Materiale contatto            | Metallo, CuSn, argentato      | Metallo, CuZn, dorato    |
| Materiale portacontatti       | Plastica, PA, BK              | Plastica, TPU, BK        |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK, traslucida | Plastica, TPU, BK        |
| Materiale dado accoppiamento  |                               | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale di tenuta (femmina) | Plastic, TPU                  |                          |
| Segnale indicatore di stato   | LED YE                        |                          |
| Circuito di protezione        | Diode Soppressore             |                          |
| Vite di fissaggio             | Metallo, ottone nichelato     |                          |
| Tipo di custodia              | BI                            |                          |
| Normative                     | DIN EN 175301-803             | IEC 61076-2-101          |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68              | IP65, IP67, IP68         |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio       | >100 cicli di montaggio  |
| Grado di inquinamento         | 3                             | 3                        |

**cable** **PUR, UL, S370**

Cavo di controllo flessibile, privo di silicone, halogen free, ad alta resistenza meccanica. Il cavo è resistente agli agenti chimici, a idrolisi e ad agenti batterici. L'applicazione in catena portacavi è possibile con un raggio di curvatura 10 x d. Grazie alla sua immunità ai campi di saldatura, il cavo è ideale per applicazioni flessibili nella produzione di robotica, per macchine utensili e per macchine per il taglio di metalli. Il cavo soddisfa i requisiti UL / CSA (UL10493/20549; cULus).

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina               | 5,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale guaina cavo                       | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore guaina                               | BK, simile RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sezione del conduttore                      | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale di isolamento del conduttore      | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colori dei conduttori                       | BN, WH, BU, BK, GNYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura del conduttore                    | 42 x 0.10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raggio di curvatura (fisso)                 | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raggio di curvatura (mobile)                | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)         | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)       | -50°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura di esercizio (catene portacavi) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Applicazioni per catene portacavi           | 3 Mil. cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Privo di alogeni                            | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Torsione                                    | +/-180°/m, ≥ 1 Mil. Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale cavo                      | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caratteristiche speciali                    | ritardante la fiamma, resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi, adatto per catena portacavi, resistente a torsione, resistente alle scintille da saldatura, privo di alogeni, privo di silicone, resistente agli oli |

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Accessori**

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>