

## Rallonge, agro-alimentaire, M8x1



### Infos produits

Désignation	FB-SKPH3-5-FB-SSPH3/S3930
Réf.	8058601
Longueur	5m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	FB-SKPH3-L-FB-SSPH3.stp
EAN	4047106142230

### Données techniques

	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, droit, M8x1	mâle, droit, M8x1
Nbre de pôles	3	3
Brochage	1 BN, 3 BU, 4 BK	1 BN, 3 BU, 4 BK
Tension d'évaluation	60V	60V
Courant admissible par pin	4A	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Température ambiante	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau surmoulage	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau bague	V4A/316L	V4A/316L
Matériau joint femelle	EPDM	
Norme	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	3	3

Câble	TPE, S3930, GY
<p>Câble flexible en polypropylène sans PVC (gris clair, selon RAL 7035) très résistant aux détergents hautement efficaces de l'industrie agro-alimentaire et des boissons. En outre, bonne résistance aux microbes et aux produits chimiques et convenable pour les applications avec chaînes porte-câbles. Convient très bien pour l'industrie agro-alimentaire et des boissons, et l'industrie de conditionnement ainsi que pour la construction de machines et d'équipements industriels.</p>	
Diamètre extérieur gaine	4,60 mm
Matériau gaine du câble	TPE
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7035
Diamètre de fil	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matériau isolation des brins	TPE
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK
Composition des brins	42 x 0,10 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-25°C...+105°C
Plage de température fixe	-40°C...+105°C
Plage de température chaîne porte-câble	-25°C...+60°C
Sans halogène	oui
Tension nominale câble	≤240 V <sub>AC</sub>
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistant à l'ozone, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, résistant à la torsion, sans halogène, bonne résistance aux acides et aux alcalins, résistance contrôlée contre "P3-topactive", flexible au froid, hautes contraintes thermiques
Classification	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
Accessoire	Lien vers le site
Kit de montage, M8x1	<a href="https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8047663</a>
Kit clé dynamométrique	<a href="https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8055431</a>
Joint de couleur Ø 9 mm	<a href="https://www.escha.net/fr/produits/accessoires/joint-de-couleur/">https://www.escha.net/fr/produits/accessoires/joint-de-couleur/</a>